

MetalMachine



MetalMachine S.r.l.

Via Don Minzoni,46 -40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO)

Produzione e Assistenza Tecnica - Tel./Fax: 051.766705

Commerciale Cell.+393388845445 C.F./P.IVA 02902721204

[http: www.metalmachine.it](http://www.metalmachine.it) commerciale@metalmachine.it

TORNO
PARALLELO
CONVENTIONAL
LATHE



M-FI 900 AG

TORNIO PARALLELO

CONVENTIONAL LATHE

M- FI 900 AG

MetalMacchine s.r.l

Via Don Minzoni, 46 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO) Italy

Produzione e assistenza tecnica: tel./fax.+39 051.766705

Commerciale: cell. 3388845445 P.IVA 02902721204

http: www.metalmacchine.it commerciale@metalmacchine.it

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL SPECIFICATIONS	UNIT	
Diametro massimo ammissibile sul bancale	Max swing over bed	mm	300
Diametro massimo sulla guida trasversale	Max swing over cross slide	mm	198
Diametro massimo sull'incavo	Max swing in gap	mm	476
Distanza tra i centri	Distance between centers	mm	1000
Passaggio barre	Spindle bore	mm	38
Conicit mandrino	Spindle taper		MT5
Gamma velocit mandrino	Range of spindle bore	rpm	70-200
Gamma avanzamenti longitudinali	Longitudinal feed range	mm/giro	0.076-1.019
Gamma avanzamenti trasversali	Cross feed range	mm/giro	0.018-0.275
Gamma filettature metriche	Metric threads range	mm	0.45-10
Dimensioni massima gambo utensile	Section of tool	mm	16 x 16
Conicit foro contropunta	Morse taper (Tailstock sleeve)		MT3
Potenza motore	Main motor	Kw	1.05
Dimensioni d'ingombro	Machine dimensions	mm	1830x 730x 1220
Peso	Weight	Kg	590

ACCESSORI STANDARD:

1. Mandrino a 3 ganasce: diam. 160 mm;
2. Mandrino a 4 ganasce: diam. 200 mm;
3. Cambio ingranaggi;
4. Contropunta;
5. Lunetta fissa;
6. Lunetta mobile;
7. Platorello;
8. Utensili di regolazione e cassetta porta attrezzi;
9. Impianto di refrigerazione;
10. Lampada;
11. Freno a pedale d'emergenza;
12. Protezione posteriore paraspruzzi;
13. Protezione vite;
14. Protezione mandrino;
15. Vasca raccogli trucioli;
16. Standard CE.

STANDARD CONFIGURATION:

1. 3 Jaw chuck dia. 160 mm;
2. 4 Jaw chuck dia. 200 mm;
3. Gear changer;
4. Tailstock;
5. Steady rest;
6. Follow rest;
7. Driveplate;
8. Tool box and tools;
9. Coolant system;
10. Halogen lamp;
11. Emergency service brake;
12. Rear splash guard;
13. Ballscrew guard;
14. Spindle guard;
15. Chip tray conveyor;
16. CE standard.

*Nota: le specifiche tecniche e caratteristiche della macchina sono soggette a cambiamenti senza preavviso

*All technical specifications are subject to change without notice