

MetalMachine



MetalMachine S.r.l.

Via Don Minzoni, 46 - 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO)

Tel. 0376.556505 - Fax. 0376.599469 C.F./P.IVA 02902721204

Cell. +393388845445

commerciale@metalmachine.it <http://www.metalmachine.it>



TORNIO PARALLELO



M-CS 6266C

MetalMachine

| CARATTERISTICHE | M-CS6240 | M-CS6250B | M-CS6266B | M-CS6266C |
|--|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Diametro massimo tornibile sulla tavola | 400 mm | 500 mm | 660 mm | 660 mm |
| Diametro ammissibile sulle guide trasversali | 220 mm | 300 mm | 430 mm | 430 mm |
| Diametro nell'incavo | 630 mm | 710 mm | 850 mm | 850 mm |
| Lunghezza incavo | 240 mm | | | |
| Distanza tra i centri | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 mm | | | |
| Larghezza tavola | 390 mm | | | |
| Punta mandrino ISD 702/1 | D 8 | D 8 | D 8 | D 8 |
| Passaggio barre | 52 mm | 82 / 105 mm | 82 / 105 mm | 105 mm |
| Gamma di velocit del mandrino | 24 passi 9 – 1600 rpm | 24 passi 9 – 1600 rpm | 24 passi 9 – 1600 rpm | 24 passi 9 – 1600 rpm |
| Avanzamenti longitudinali | 0.28-6.34mm/rev | 0.028-6.43mm/rev | 0.028-6.43mm/rev | 0.028-6.43mm/rev |
| Avanzamenti trasversali | 0.12-2.73mm/rev | 0.012-2.73mm/rev | 0.012-2.73mm/rev | 0.012-2.73mm/rev |
| Passo vite trapezoidale | 12 m steps | | | |
| Filettature metriche | 0.5-224 mm | | | |
| Filettature in pollici | 72-1/8 mm | | | |
| Filettature passi a modulo | 0.5-112 mm | | | |
| Filettature passo diametrale | 56-1/4 Dp | | | |
| Diametro manicotto della contropunta | | 75 mm | 75 mm | 75 |
| Corsa slitta trasversale | 320 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
| Corsa carrellino | 145 mm | | | |
| Velocit avanzamento rapido longitudinale | 5.4 mm/min (60HZ) | | | |
| Velocit avanzamento rapido trasversale | 2.3 mm/min (60HZ) | | | |
| Corsa della contropunta | 150 mm | | | |
| Conicit della contropunta | No. 5 | | | |
| Motore rapido trasverso | 250W 1360rpm | 250W 1360rpm | 370W | 370W |
| Motore pompa refrigerante | 90W 251rpm | | | |
| Potenza del motore principale | 7.5 kw , 11 kw | 7.5 kw , 11 kw | 7.5 kw , 11 kw | 7.5 kw , 11 kw |

ACCESSORI STANDARD

Impianto elettrico normativa CE
 lampada alogena
 Pompa refrigerante
 Motore principale trifase
 Protezione utensili su torretta
 Mandrino a 3 ganasce
 Set di chiavi per dadi e oliatore
 Manuale di istruzioni
 Lunetta mobile , Lunetta fissa
 Mandrino indipendente a 4 ganasce
 Protezione mandrino
 N.7 bulloni di registrazione base tornio

| | 6240 | 6250 B | 6266 B | 6266 C |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 750 (L*W*H cm NW/GW) | 250X115X180 / 2175 | 249X113X179 / 1950 | 249X113X179 / 1950 | 249X113X179 / 1950 |
| 1000 (L*W*H cm NW/GW) | 275X115X180 / 2250 | 275X113X179 / 2100 | 275X113X179 / 2100 | 275X113X179 / 2100 |
| 1500 (L*W*H cm NW/GW) | 325X115X180 / 2450 | 325X113X179 / 2300 | 325X113X179 / 2300 | 325X113X179 / 2300 |
| 2000 (L*W*H cm NW/GW) | 275X115X180 / 2650 | 375X113X179 / 2500 | 375X113X179 / 2500 | 375X113X179 / 2500 |
| 3000 (L*W*H cm NW/GW) | | 478X113X179 / 2700 | 478X113X179 / 2700 | 478X113X179 / 2700 |

ACCESSORI OPZIONALI

Arresto micrometrico , Carter di protezione trucioli
 Piattaforma menabriglia , Attacco conico
 Disco divisore , Contropunta girevole
 Indicatore di riferimento filettature

MetalMachine

Via Don Minzoni,46- 40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO)
 Tel. 0376.556505 - Fax. 0376.599469 C.F./P.IVA 02902721204
 Cell: +393388845445
commerciale@metalmachine.it <http://www.metalmachine.it>