

MetalMachine



MetalMachine S.r.l.

Via Don Minzoni,46 -40057 Cadriano di Granarolo Emilia (BO)

Tel. 0376.556505 – Fax. 0376.599469 C.F./P.IVA 02902721204

Cell.+393388845445

commerciale@metalmachine.it <http://www.metalmachine.it>

MetalMachine



CENTRO DI LAVORO CNC M-2473R

Specifiche tecniche

Articolo	M-1648	M-1654	M-2063	M-2473	M-3092	M-30112
Dimensione tavola (mm)	400x1220	400x1370	500x1600	610x1854	760x2330	760x2840
Massimo carico tavola (kg)	900	1000	1200	1500	1600	1700
Corse assi X-Y-Z con copertura gomma asse Z con copertura metallica asse Z con copertura metallica asse Z e carteratura tavola	762x508x600 762x468x600 762x453x600	1000x508x600 1000x468x600 1000x453x600	1270x760x610 1270x720x610 1270x705x610	1640x800x710 1640x760x710 1640x745x710	2032x939x710 2032x889x710 2032x874x710	2540x939x710 2540x889x710 2540x874x710
Tipi di testa	A torretta - UH, UL, F Testa rigida - R		A torretta - UH, F Testa rigida - R		Testa rigida - R	
Cono mandrino	NT/BT/CAT 40					
Velocita' mandrino	UH: Gamma alta: 521~4200 Gamma bassa: 60~520 RPM R: 50~4000 RPM					
Motore mandrino	UL: 5 HP UH e F: 7,5 HP R: 10 HP					
Vite a ricircolo di sfere X	diam. 32 mm. C5 chiocciola singola opz. 40 mm. chiocciola doppia					
Vite a ricircolo di sfere Y	diam. 40 mm. C5 chiocciola singola opz. chiocciola doppia					
Vite a ricircolo di sfere Z	diam. 40 mm. C5 chiocciola singola opz. chiocciola doppia					
Passo vite a ricircolo sfere mm.	5					
Dimensioni slitta mm.	325x1080					
Larghezza guide scorr. Y mm.	460					
Larghezza guide scorr. Z mm.	300					
Distanza centro mandrino superficie colonna mm.	Testa rigida (R): 530 Torretta (UL,UH,F): 520					
Distanza tra mandrino e tavola mm.	100~700					
Servo motore X,Y,Z(OPZ.BRUSHLESS)	1KW					
Velocita' massima di avanzamento lavoro (mm/min)	4,000					
Velocita' massima rapida di avanzamento (mm/min)	6,000					
Turcite - B	3 assi e guide					
Copertura guida asse Y	In metallo (fronte e retro)					
Copertura guida asse Z	In gomma, metallo (opzionale) (Parte inferiore)					
Peso netto (Kg.)	2300	2400	3700	4100	7000	7200
Dimensioni macchina con carteratura tavola (mm)	2020x1780x2240		2320x2645x1820		2690x2645x1920	
Ingombro macchina con carteratura tavola (mm)	2800x1780x2600		3600x2645x2150		4420x2645x1920	
Accessori standard: FAGOR 800M, sistema automatico di lubrificazione, sistema refrigerante, lampada alogena, elettriche CE. Accessori opzionali: FAGOR 8055MC, carteratura tavola, carteratura paraspruzzi, raccogli trucioli, barra di trazione pneumatica, carteratura perimetrale completa, cambio utensili automatico.						

Tutte le specifiche tecniche e di progetto riportate nel presente catalogo sono soggette a variazioni senza preavviso.

MetalMacchine

Via Don Minzoni,46- 40057 Cadrano di Granarolo Emilia (BO)
Tel. 0376.556505 - Fax. 0376.599469 C.F./P.IVA 02902721204
Cell: +393388845445
commerciale@metalmacchine.it <http://www.metalmacchine.it>